



ACDome\_Line ドームライン位相調光LINE照明

製品図



\* ENDが背面出し仕様により、ソケット使用不可

4000K全サイズ仕様書

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACDL (AC100V\_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)  
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)
ACDL_2360	2360	6.875+7.5	340	4000(±200)	5159	1720	43.4	48.2
ACDL_2210	2210	6.875	320	4000(±200)	4875	1624	40	44.4
ACDL_2085	2085	6.875+7.5	300	4000(±200)	4559	1520	38.4	42.6
ACDL_1935	1935	6.875	280	4000(±200)	4265	1421	35	38.8
ACDL_1810	1810	6.875+7.5	260	4000(±200)	3959	1320	33.4	37.1
ACDL_1660	1660	6.875	240	4000(±200)	3656	1218	30	33.3
ACDL_1535	1535	6.875+7.5	220	4000(±200)	3359	1120	28.4	31.5
ACDL_1385	1385	6.875	200	4000(±200)	3047	1015	25	27.7
ACDL_1260	1260	6.875+7.5	180	4000(±200)	2759	920	23.4	26
ACDL_1110	1110	6.875	160	4000(±200)	2437	812	20	22
ACDL_985	985	6.875+7.5	140	4000(±200)	2159	720	18.4	20.4
ACDL_835	835	6.875	120	4000(±200)	1828	609	15	16.6
ACDL_710	710	6.875+7.5	100	4000(±200)	1559	520	13.4	14.8
ACDL_560	560	6.875	80	4000(±200)	1219	406	10	11.1
ACDL_435	435	6.875+7.5	60	4000(±200)	959	320	8.4	9.3
ACDL_285	285	6.875	40	4000(±200)	609	203	5	5.5
ACDL_160	160	7.5	20	4000(±200)	359	120	3.4	3.7

\*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。  
\*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

Option品

樹脂製ブラケット GLBK-30B

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

ダブル Parts ブラケット W\_P-BKT

ダブルパーツ ブラケット W-P-BKT

落下防止用PCストラップ (別途)

電源コード GLB2PS CORD 1800

100V / 12A

1800mm

L字電源コード GLB2PL CORD 1800

100V / 7A

1800mm

L字渡りコード

渡りコード L-WATARI 150mm

渡りコード L-WATARI 300mm

渡りコード L-WATARI 500mm

100V / 7A

150 / 300 / 500mm

ストレート渡りコード

渡りコード S-WATARI 150mm

渡りコード S-WATARI 300mm

渡りコード S-WATARI 500mm

100V / 12A

150 / 300 / 500mm

直結ピン C-CORD