


ACSQL 製品図

ACSQL_5700K 全17サイズ仕様図



ELPHOS LED 品番：ACSQL (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

製品仕様

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)
ACSQL_2356	2356	6.875+7.5	340	5700(±400)	5160	1720	43.4	48.2
ACSQL_2206	2206	6.875	320	5700(±400)	4800	1600	40	44.4
ACSQL_2081	2081	6.875+7.5	300	5700(±400)	4560	1520	38.4	42.6
ACSQL_1931	1931	6.875	280	5700(±400)	4200	1400	35	38.8
ACSQL_1806	1806	6.875+7.5	260	5700(±400)	3960	1320	33.4	37.1
ACSQL_1656	1656	6.875	240	5700(±400)	3600	1200	30	33.3
ACSQL_1531	1531	6.875+7.5	220	5700(±400)	3360	1120	28.4	31.5
ACSQL_1381	1381	6.875	200	5700(±400)	3000	1000	25	27.7
ACSQL_1256	1256	6.875+7.5	180	5700(±400)	2760	920	23.4	26
ACSQL_1106	1106	6.875	160	5700(±400)	2400	800	20	22
ACSQL_981	981	6.875+7.5	140	5700(±400)	2160	720	18.4	20.4
ACSQL_831	831	6.875	120	5700(±400)	1800	600	15	16.6
ACSQL_706	706	6.875+7.5	100	5700(±400)	1560	520	13.4	14.8
ACSQL_556	556	6.875	80	5700(±400)	1200	400	10	11.1
ACSQL_431	431	6.875+7.5	60	5700(±400)	960	320	8.4	9.3
ACSQL_281	281	6.875	40	5700(±400)	600	200	5	5.5
ACSQL_156	156	7.5	20	5700(±400)	360	120	3.4	3.7

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能