


AC棚ライト ACT20(6500K) 製品図



AC棚ライト ACT20(6500K)

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACT20 片面タイプ (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	重量(g)
ACT20	2208	13.75	160	6500(±400)	3776	1295	32.8	685
ACT20	1933	13.75	140	6500(±400)	3304	1133	28.7	600.5
ACT20	1658	13.75	120	6500(±400)	2832	972	24.6	516
ACT20	1383	13.75	100	6500(±400)	2360	810	20.5	431.5
ACT20	1108	13.75	80	6500(±400)	1888	648	16.4	347
ACT20	833	13.75	60	6500(±400)	1416	486	12.3	262.5
ACT20	558	13.75	40	6500(±400)	944	324	8.2	178
ACT20	283	13.75	20	6500(±400)	472	162	4.1	93.5

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

OPTION

●ACLINE専用電源コード 1800mm

150mm 30 7 10 11 1800mm 13.5 15

灯具側 メス オス

ACOT_Cord_2Pin

●器具直_AC棚ライト専用3PIN電源コード 600mm

600mm

灯具

直 ACOT_Cord_3Pin

●AC棚ライト専用渡りコード

ACOT-IN_900mm 900mm 11 10 7 13.5 17.1

入力側(メス) 出力側(オス)

3Pin_電源コード GLB3PL CORD

100V / 7A 単位:mm

GLB3PL CORD 870mm
GLB3PL CORD 670mm
GLB3PL CORD 550mm
GLB3PL CORD 370mm

レールコンセントから電源を取る場合に使用します。

樹脂製ブラケット GLBK 30B

21 30 20 4.5φ穴

← オプションでマグネット付

L字 電源コード GLB2PL CORD 1800

100V / 7A

1800mm

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

29 7.5 16 5φ穴

← オプションでマグネット付

専用スライドフック ACT-SS_hook

*TKP-0016代替使用可能

12.5 70 16.2 41 4.2 M2 ローレット

■棚のサポートブラケットに引掛けるタイプのスライドフック

AC 棚ライト専用マグネット ACT-MG

283~2個1108以上3個 吸着力≒2.0~2.5 Kgf

20

■Lamp のアルミレールにスライドして固定するネオジム磁石

ダブル Parts ブラケット W_P_BKT

φ4.5 8 16 48 7.13 27.23 48