


AC棚ライト (ACT40) 製品図

ACT40(5700K) 全17サイズ仕様図

オプション品



ACT40(**K)_Size

158/283/433/558/708/833/983/1108/1258/1383/1533/1658/1808/1933/2083/2208/2358
色温度 (24K / 27K / 30K / 35K / 40K / 50K / 57K / 65K) ※24Kは+αモジュール仕様サイズには対応していません
LED40球(1Block)+(LED20球/1Block)
棚ライト
AC100VダイレクトIC採用

AC棚ライト ACT40

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACT40 片面タイプ (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)
ACT40_2358	2358	6.875+7.5	340	5700(±400)	4732	1738	43.4
ACT40_2208	2208	6.875	320	5700(±400)	4403	1617	40
ACT40_2083	2083	6.875+7.5	300	5700(±400)	4182	1536	38.4
ACT40_1933	1933	6.875	280	5700(±400)	3852	1415	35
ACT40_1808	1808	6.875+7.5	260	5700(±400)	3632	1334	33.4
ACT40_1658	1658	6.875	240	5700(±400)	3302	1213	30
ACT40_1533	1533	6.875+7.5	220	5700(±400)	3082	1132	28.4
ACT40_1383	1383	6.875	200	5700(±400)	2752	1011	25
ACT40_1258	1258	6.875+7.5	180	5700(±400)	2532	930	23.4
ACT40_1108	1108	6.875	160	5700(±400)	2201	809	20
ACT40_983	983	6.875+7.5	140	5700(±400)	1982	728	18.4
ACT40_833	833	6.875	120	5700(±400)	1651	607	15
ACT40_708	708	6.875+7.5	100	5700(±400)	1432	526	13.4
ACT40_558	558	6.875	80	5700(±400)	1101	404	10
ACT40_433	433	6.875+7.5	60	5700(±400)	882	324	8.4
ACT40_283	283	6.875	40	5700(±400)	550	202	5
ACT40_158	158	7.5	20	5700(±400)	332	122	3.4

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

