












AC棚ライト (ACT40) 製品図

ACT40(3500K) 全17サイズ仕様図

オプション品



AC棚ライト ACT40

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACT40 片面タイプ (AC100V\_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)  
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)
ACT40_2358	2358	6.875+7.5	340	3500(±200)	4691	1721	43.4
ACT40_2208	2208	6.875	320	3500(±200)	4383	1610	40
ACT40_2083	2083	6.875+7.5	300	3500(±200)	4143	1520	38.4
ACT40_1933	1933	6.875	280	3500(±200)	3835	1408	35
ACT40_1808	1808	6.875+7.5	260	3500(±200)	3595	1319	33.4
ACT40_1658	1658	6.875	240	3500(±200)	3287	1207	30
ACT40_1533	1533	6.875+7.5	220	3500(±200)	3047	1118	28.4
ACT40_1383	1383	6.875	200	3500(±200)	2739	1006	25
ACT40_1258	1258	6.875+7.5	180	3500(±200)	2499	917	23.4
ACT40_1108	1108	6.875	160	3500(±200)	2191	805	20
ACT40_983	983	6.875+7.5	140	3500(±200)	1951	716	18.4
ACT40_833	833	6.875	120	3500(±200)	1643	604	15
ACT40_708	708	6.875+7.5	100	3500(±200)	1403	515	13.4
ACT40_558	558	6.875	80	3500(±200)	1096	402	10
ACT40_433	433	6.875+7.5	60	3500(±200)	855	314	8.4
ACT40_283	283	6.875	40	3500(±200)	548	201	5
ACT40_158	158	7.5	20	3500(±200)	307	113	3.4

\*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。  
\*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

Drawing name	Drawing number	SCALE	Size	http://www.gloryad.jp/	Important Notice	Date
			A3	Digital S&D Total Solution Company GLORY Co.,LTD.	Drawn Designed Checked Approved	2021/10/26
				GLORY Bldg. 4-23-25, Ukima, Kita-ku,Tokyo,115-0051,Japan		Draft_Design
						No. 1/1