


AC棚ライト (ACT40) 製品図

ACT40(3000K) 全17サイズ仕様図

オプション品



ACT40(\*\*K)\_Size

- 158/283/433/558/708/833/983/1108/1258/1383/1533/1658/1808/1933/2083/2208/2358
- 色温度 ( 24K / 27K / 30K / 35K / 40K / 50K / 57K / 65K ) ※24Kは+αモジュール仕様サイズには対応していません
- LED40球(1Block)+(LED20球/1Block)
- 棚ライト
- AC100VダイレクトIC採用

AC棚ライト ACT40

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACT40 片面タイプ (AC100V\_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)  
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)
ACT40_2358	2358	6.875+7.5	340	3000(±100)	4684	1718	43.4
ACT40_2208	2208	6.875	320	3000(±100)	4373	1607	40
ACT40_2083	2083	6.875+7.5	300	3000(±100)	4136	1517	38.4
ACT40_1933	1933	6.875	280	3000(±100)	3827	1406	35
ACT40_1808	1808	6.875+7.5	260	3000(±100)	3588	1306	33.4
ACT40_1658	1658	6.875	240	3000(±100)	3280	1205	30
ACT40_1533	1533	6.875+7.5	220	3000(±100)	3040	1115	28.4
ACT40_1383	1383	6.875	200	3000(±100)	2733	1004	25
ACT40_1258	1258	6.875+7.5	180	3000(±100)	2492	914	23.4
ACT40_1108	1108	6.875	160	3000(±100)	2187	803	20
ACT40_983	983	6.875+7.5	140	3000(±100)	1944	713	18.4
ACT40_833	833	6.875	120	3000(±100)	1640	602	15
ACT40_708	708	6.875+7.5	100	3000(±100)	1396	512	13.4
ACT40_558	558	6.875	80	3000(±100)	1095	402	10
ACT40_433	433	6.875+7.5	60	3000(±100)	848	311	8.4
ACT40_283	283	6.875	40	3000(±100)	548	201	5
ACT40_158	158	7.5	20	3000(±100)	300	110	3.4

\*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。  
\*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

