


AC棚ライト (ACT40) 製品図

ACT40(5000K) 全17サイズ仕様図



AC棚ライト ACT40

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACT40 片面タイプ (AC100V\_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)  
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)
ACT40_2358	2358	6.875+7.5	340	5000(±400)	4729	1738	43.4
ACT40_2208	2208	6.875	320	5000(±400)	4400	1616	40
ACT40_2083	2083	6.875+7.5	300	5000(±400)	4179	1535	38.4
ACT40_1933	1933	6.875	280	5000(±400)	3850	1414	35
ACT40_1808	1808	6.875+7.5	260	5000(±400)	3629	1333	33.4
ACT40_1658	1658	6.875	240	5000(±400)	3300	1212	30
ACT40_1533	1533	6.875+7.5	220	5000(±400)	3079	1131	28.4
ACT40_1383	1383	6.875	200	5000(±400)	2750	1010	25
ACT40_1258	1258	6.875+7.5	180	5000(±400)	2529	929	23.4
ACT40_1108	1108	6.875	160	5000(±400)	2200	808	20
ACT40_983	983	6.875+7.5	140	5000(±400)	1979	727	18.4
ACT40_833	833	6.875	120	5000(±400)	1650	606	15
ACT40_708	708	6.875+7.5	100	5000(±400)	1429	525	13.4
ACT40_558	558	6.875	80	5000(±400)	1100	404	10
ACT40_433	433	6.875+7.5	60	5000(±400)	879	323	8.4
ACT40_283	283	6.875	40	5000(±400)	550	202	5
ACT40_158	158	7.5	20	5000(±400)	329	121	3.4

\*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。  
\*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

オプション品

●ACLINE専用電源コード 1800mm

150mm 30 17.1 7 10 11 13.5 15 1800mm ACOT\_Cord\_2Pin

●器具直\_AC棚ライト専用3PIN電源コード 600mm

600mm 直 ACOT\_Cord\_3Pin

●AC棚ライト専用渡りコード

ACOT-IN\_900mm 900mm 17 30 11 10 13.5 7 入力側(メス) 出力側(オス)

3Pin\_電源コード GLB3PL CORD 100V / 7A 単位:mm

GLB3PL CORD 870mm  
GLB3PL CORD 670mm  
GLB3PL CORD 550mm  
GLB3PL CORD 370mm

レールコンセントから電源を取る場合に使用します。

樹脂製ブラケット GLBK-30B

45φ穴 21 30 20

← オプションでマグネット付

L字 電源コード GLB2PL CORD 1800 100V / 7A

1800mm

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

29 7.5 16 5φ穴

← オプションでマグネット付

専用スライドフック ACT-SS\_hook \*TKP-0016代替使用可能

12.5 70 16.2 41 φ4.2 M2 ローレット

■棚のサポートブラケットに引掛けるタイプのスライドフック

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

50 40φ穴 16

ダブル Parts ブラケット W\_P\_BKT

φ4.5 8 16 16 48 8 16 27.23 7.13 48

AC 棚ライト専用マグネット ACT-MG 吸着力≒2.0～2.5 Kgf

20

■Lamp のアルミレールにスライドして固定するネオジム磁石