












AC棚ライト (ACT40) 製品図

ACT40(2400K) 全17サイズ仕様図

オプション品



AC棚ライト ACT40

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACT40 片面タイプ (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)
ACT40_2208	2208	6.875	320	2400(±100)	4350	1599	40
ACT40_1933	1933	6.875	280	2400(±100)	3806	1399	35
ACT40_1658	1658	6.875	240	2400(±100)	3262	1119	30
ACT40_1383	1383	6.875	200	2400(±100)	2718	999	25
ACT40_1108	1108	6.875	160	2400(±100)	2174	799	20
ACT40_833	833	6.875	120	2400(±100)	1630	599	15
ACT40_558	558	6.875	80	2400(±100)	1087	400	10
ACT40_283	283	6.875	40	2400(±100)	544	200	5

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

Drawing name	Drawing number	SCALE	Size	http://www.gloryad.jp/	Important Notice	Date
			A3	Digital S&D Total Solution Company GLORY Co.,LTD.	Drawn	2021/10/26
				GLORY Bldg. 4-23-25, Ukima, Kita-ku,Tokyo,115-0051,Japan	Designed	Draft_Design
					Checked	
					Approved	

No. 1/1