


AC棚ライト (ACT40) 製品図

ACT40(6500K) 全17サイズ仕様図



ACT40(**K)_Size

158/283/433/558/708/833/983/1108/1258/1383/1533/1658/1808/1933/2083/2208/2358

色温度(24K / 27K / 30K / 35K / 40K / 50K / 57K / 65K) ※24Kは+αモジュール仕様サイズには対応していません

LED40球(1Block)+(LED20球/1Block)

棚ライト

AC100VダイレクトIC採用

AC棚ライト ACT40

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACT40 片面タイプ (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)

入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

| LED品名 | ランプサイズ | LED間隔(mm) | LED個数 | 色温度(K) | 全光束(lm) | 全光度(cd) | 消費電力(W) |
|------------|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|---------|
| ACT40_2358 | 2358 | 6.875+7.5 | 340 | 6500(±400) | 4732 | 1738 | 43.4 |
| ACT40_2208 | 2208 | 6.875 | 320 | 6500(±400) | 4403 | 1617 | 40 |
| ACT40_2083 | 2083 | 6.875+7.5 | 300 | 6500(±400) | 4182 | 1536 | 38.4 |
| ACT40_1933 | 1933 | 6.875 | 280 | 6500(±400) | 3852 | 1415 | 35 |
| ACT40_1808 | 1808 | 6.875+7.5 | 260 | 6500(±400) | 3632 | 1334 | 33.4 |
| ACT40_1658 | 1658 | 6.875 | 240 | 6500(±400) | 3302 | 1213 | 30 |
| ACT40_1533 | 1533 | 6.875+7.5 | 220 | 6500(±400) | 3082 | 1132 | 28.4 |
| ACT40_1383 | 1383 | 6.875 | 200 | 6500(±400) | 2752 | 1011 | 25 |
| ACT40_1258 | 1258 | 6.875+7.5 | 180 | 6500(±400) | 2532 | 930 | 23.4 |
| ACT40_1108 | 1108 | 6.875 | 160 | 6500(±400) | 2201 | 809 | 20 |
| ACT40_983 | 983 | 6.875+7.5 | 140 | 6500(±400) | 1982 | 728 | 18.4 |
| ACT40_833 | 833 | 6.875 | 120 | 6500(±400) | 1651 | 607 | 15 |
| ACT40_708 | 708 | 6.875+7.5 | 100 | 6500(±400) | 1432 | 526 | 13.4 |
| ACT40_558 | 558 | 6.875 | 80 | 6500(±400) | 1101 | 404 | 10 |
| ACT40_433 | 433 | 6.875+7.5 | 60 | 6500(±400) | 882 | 324 | 8.4 |
| ACT40_283 | 283 | 6.875 | 40 | 6500(±400) | 550 | 202 | 5 |
| ACT40_158 | 158 | 7.5 | 20 | 6500(±400) | 332 | 122 | 3.4 |

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。

*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

オプション品

●ACLINE専用電源コード 1800mm

●器具直_AC棚ライト専用3PIN電源コード 600mm

●AC棚ライト専用渡りコード

ACOT-IN_900mm

3Pin_電源コード GLB3PL CORD

100V / 7A 単位:mm

樹脂製ブラケット GLBK-30B

L字 電源コード GLB2PL CORD 1800

100V / 7A

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

専用スライドフック ACT-SS_hook

*TKP-0016代替使用可能

●棚のサポートブラケットに引掛けるタイプのスライドフック

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

AC 棚ライト専用マグネット ACT-MG

吸着力≒2.0~2.5 Kgf

●Lamp のアルミレールにスライドして固定するネオジム磁石

ダブル Parts ブラケット W_P_BKT