


## ACT40(2700K) 全17サイズ仕様図

$$\text{Lamp Size} = 275\text{mm} \times \text{LED Block 数} + 8\text{mm} + (150\text{mm}) + \alpha \text{ サイズ}$$


— AC100VダイレクトIC採用

## 製品仕様

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)
ACT40_2358	2358	6.875+7.5	340	2700(±100)	4651	1710	43.4
ACT40_2208	2208	6.875	320	2700(±100)	4350	1599	40
ACT40_2083	2083	6.875+7.5	300	2700(±100)	4107	1510	38.4
ACT40_1933	1933	6.875	280	2700(±100)	3806	1399	35
ACT40_1808	1808	6.875+7.5	260	2700(±100)	3563	1310	33.4
ACT40_1658	1658	6.875	240	2700(±100)	3262	1119	30
ACT40_1533	1533	6.875+7.5	220	2700(±100)	3019	1110	28.4
ACT40_1383	1383	6.875	200	2700(±100)	2718	999	25
ACT40_1258	1258	6.875+7.5	180	2700(±100)	2475	910	23.4
ACT40_1108	1108	6.875	160	2700(±100)	2174	799	20
ACT40_983	983	6.875+7.5	140	2700(±100)	1931	710	18.4
ACT40_833	833	6.875	120	2700(±100)	1630	599	15
ACT40_708	708	6.875+7.5	100	2700(±100)	1387	510	13.4
ACT40_558	558	6.875	80	2700(±100)	1087	400	10
ACT40_433	433	6.875+7.5	60	2700(±100)	843	310	8.4
ACT40_283	283	6.875	40	2700(±100)	544	200	5
ACT40_158	158	7.5	20	2700(±100)	299	110	3.4

AC100V 2線式 位相調光可能

