



笠付 ACT6-S (2700K)全17サイズ 仕様図

ACT6-S 製品図



笠を正面として左側入力メスコネクタの場合
ACT6-S_L (←基本：指定なき場合)



※入力(メス)を右にした場合は ACT6-S_R

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACT6-S (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)
ACT6-S_2358	2358	6.875+7.5	340	2700(±100)	3643	1340	43.4
ACT6-S_2208	2208	6.875	320	2700(±100)	3404	1252	40
ACT6-S_2083	2083	6.875+7.5	300	2700(±100)	3217	1183	38.4
ACT6-S_1933	1933	6.875	280	2700(±100)	2978	1095	35
ACT6-S_1808	1808	6.875+7.5	260	2700(±100)	2791	1027	33.4
ACT6-S_1658	1658	6.875	240	2700(±100)	2553	939	30
ACT6-S_1533	1533	6.875+7.5	220	2700(±100)	2365	870	28.4
ACT6-S_1383	1383	6.875	200	2700(±100)	2128	783	25
ACT6-S_1258	1258	6.875+7.5	180	2700(±100)	1939	713	23.4
ACT6-S_1108	1108	6.875	160	2700(±100)	1702	626	20
ACT6-S_983	983	6.875+7.5	140	2700(±100)	1513	557	18.4
ACT6-S_833	833	6.875	120	2700(±100)	1277	470	15
ACT6-S_708	708	6.875+7.5	100	2700(±100)	1087	400	13.4
ACT6-S_558	558	6.875	80	2700(±100)	851	313	10
ACT6-S_433	433	6.875+7.5	60	2700(±100)	661	244	8.4
ACT6-S_283	283	6.875	40	2700(±100)	426	157	5
ACT6-S_158	158	7.5	20	2700(±100)	235	87	3.4

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

OPTION

