



ACT6-S 製品図



ELPHOS LED 品番: ACT6-S (AC100V_ダイレクトIC採用LEDパーランプ)
 入力電圧: AC100V / 平均演色評価数: Ra80以上 / 最大連結長さ: 15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)
ACT6-S_2358	2358	6.875+7.5	340	3500(±200)	3665	1348	43.4
ACT6-S_2208	2208	6.875	320	3500(±200)	3424	1259	40
ACT6-S_2083	2083	6.875+7.5	300	3500(±200)	3237	1191	38.4
ACT6-S_1933	1933	6.875	280	3500(±200)	2996	1102	35
ACT6-S_1808	1808	6.875+7.5	260	3500(±200)	2809	1033	33.4
ACT6-S_1658	1658	6.875	240	3500(±200)	2568	945	30
ACT6-S_1533	1533	6.875+7.5	220	3500(±200)	2381	876	28.4
ACT6-S_1383	1383	6.875	200	3500(±200)	2140	787	25
ACT6-S_1258	1258	6.875+7.5	180	3500(±200)	1953	719	23.4
ACT6-S_1108	1108	6.875	160	3500(±200)	1712	630	20
ACT6-S_983	983	6.875+7.5	140	3500(±200)	1525	561	18.4
ACT6-S_833	833	6.875	120	3500(±200)	1284	473	15
ACT6-S_708	708	6.875+7.5	100	3500(±200)	1097	404	13.4
ACT6-S_558	558	6.875	80	3500(±200)	856	315	10
ACT6-S_433	433	6.875+7.5	60	3500(±200)	669	246	8.4
ACT6-S_283	283	6.875	40	3500(±200)	428	158	5
ACT6-S_158	158	7.5	20	3500(±200)	241	89	3.4

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

