


GLINE_ 全サイズ仕様図

製品図



製品仕様

入力電圧AC-100~200V: (専用電源内蔵) / LED_Chip:豊田合成製5630 / 演色性:Ra84

			eco				eco				eco					
SIZE(mm)			442	587	732	877	1,022	1,167	1,313	1,458	1,603	1,748	1,893	2,038	2,183	2,328
消費電力(W)			9.8	12.5	15.3	17.6	20.9	23.6	26.8	29.7	31.1	33.5	37.2	40.9	43.7	45.6
重量(g)			250	295	335	376	420	460	644	688	732	776	820	864	908	952
LED個数			45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240
色温度と比較	5700K	光束(lm)	905	1,206	1,508	1,809	2,111	2,411	2,714	3,015	3,317	3,618	3,920	4,221	4,523	4,824
		輝度(cd)	291	388	486	582	680	776	874	971	1,068	1,165	1,262	1,359	1,456	1,553
	5300K	光束(lm)	900	1,200	1,500	1,800	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500	4,800
		輝度(cd)	290	386	483	580	676	773	869	966	1,063	1,159	1,256	1,352	1,449	1,546
	4200K	光束(lm)	900	1,200	1,500	1,800	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500	4,800
		輝度(cd)	300	400	500	599	699	799	899	999	1,099	1,199	1,299	1,399	1,499	1,598
	3500K	光束(lm)	887	1,182	1,478	1,773	2,069	2,360	2,660	2,955	3,251	3,546	3,842	4,137	4,433	4,728
		輝度(cd)	298	397	497	596	695	793	894	993	1,092	1,191	1,291	1,390	1,489	1,589
	3000K	光束(lm)	875	1,167	1,459	1,751	2,042	2,334	2,626	2,918	3,209	3,501	3,793	4,085	4,376	4,668
		輝度(cd)	294	392	490	588	686	784	882	980	1,078	1,176	1,274	1,373	1,470	1,568
	2700K	光束(lm)	869	1,158	1,448	1,737	2,027	2,316	2,606	2,895	3,185	3,474	3,764	4,053	4,343	4,632
		輝度(cd)	292	389	487	584	681	778	876	973	1,070	1,167	1,265	1,362	1,459	1,556

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

*最大連結数≒23.26m

GLINE 配線 SPEC & マニュアル (基本構成SPEC)							
	電圧	使用電線太さ			特徴	許容電流	LAMP~LAMP間 MAX連結ケーブル
		AWG	SQ	mm ²			
電線	AC90~220V	18	0.75	0.823	3芯	10A	2.5m
信号線	DC10~12V	26	0.12	0.128	シールド2芯	0.15A	2.5m

パワバック許容電流: 5A (GLINE_1166mmx20本/ GLINE_2326mmx10本相当)
使用電線の太さにより最大長は変動します。(MAX100m程度まで)
*信号線はAC線のノイズをひろわないシールド線を使用。AC線から15mm以上離してください。

PWM調光 LUTRON調光器 推奨

PWMパワバック(無線受信7m~12m)



壁付 無線送信リモコン

ピコリモコン



ピコフェースプレート
アダプター
PICO-FP-ADAPT




1連プレート
CW-1-___




OPTION品


電源コード片切(入力用)




電源渡りコード



調光信号線片切(入力用)




調光信号線渡りコード



ステンレス製ブラケット GLBK-SUS



樹脂製ブラケット GLBK-30B



はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS



ダブルParts ブラケット W_P_BKT

